


CHRYSO® Revello Color

Färgad ytbehandling för prefabricerade betongelement



CHRYSO® Revello Color är en redy-to-use färgad ytbehandling (ej filmbindande) för att stärka tätskiktet, göra ytan vattenavvisande och förbättra betongens mineralisering.

CHRYSO® Revello Color reagerar kemiskt med kalken och bildar olösliga silikat mineraler inne i betongens kapillärer. Tack vare denna reaktion så gör **CHRYSO® Revello Color** att ytan blir vattenavvisande, skyddar emot kemiska angrepp (salter, rengöringsprodukter, högtryckstvätt, klimatiska förändringar, mm).

CHRYSO® Revello Color stärker ytans täcksikt, minskar dammandet och neutraliserar den alkaliska processen i betongen, vilket avsevärt minskar kalkutfällningar. Tack vare den skräddarsydda lösningen för att hitta rätt kulör så gör **CHRYSO® Revello Color** ytan enhetlig utan att förändra mineralaspekten.

Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Enligt färgkarta
- Densitet: 1,05
- Hållbarhet: 12 månader

Användningsområden

- Dekorativ betong
- Stadsmiljöer
- Prefabelement
- Förtillverkade produkter med släta ytor

Föreskrifter

Rör om före användning, förvaras frostfritt. Applicering av produkten måste göras på ett rent och dammfritt underlag. Ytan får inte varit belagd med andra organiska, syntetiska filmbindande produkter (t.ex. färger, olja eller silikonbaserade ytbehandlingar).

Måla under torra, inte blåsiga förhållanden, på underlag med temperaturen mellan 5°C och 30°C.

Användningsmetod

Användningsmetod

Förbrukning: 150g/m² med en HVLP (High-Volume Low-Pressure) spray utrustning.

Förbrukningen av denna produkt beror även på hur porös ytan är och hur mycket den suger.

Förbehandling av ytan

Applicering av produkten måste göras på ett rent, dammfritt, fettfritt och torrt underlag. Ytan får inte varit belagd med andra organiska, syntetiska filmbindande produkter (t.ex. färger, olja eller olika typer av filmbindande ytbehandlingar ex silikonbaserade). I detta avlägsna all smuts genom slipning och eller högtryckstvätt.

Applicering

Innan applicering, skydda absolut alla material runt arbetsplatsen (glas, färg, trä, dörrkarmar mm). Gör alltid ett förprov innan behandlingen.

CHRYSO® Revello Color är en produkt som är färdig att användas (omskakas före användning). Använd en skumroller eller HVLP (High-Volume Low-Pressure) spray utrustning. för så väl inomhus som utomhus bruk.

CHRYSO® Revello Color kan appliceras på torrt eller lätt fuktigt underlag (fuktighet under 40%).

Beroende på ytans porositet och önskad färgnyans så applicera **CHRYSO® Revello Color** två till tre gånger, med 30 minuters mellanrum. Rengör all utrustning med vatten.

Säkerhet

Denna produkt är klassad som "ofarlig". Det är rekommenderat att använda normal skyddsutrustning.

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringsätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, www.chryso.se

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8-10 – 44361 Stenkullen- Sverige – Tel:+46(0)31-352 50 80 – info@chryso.se

